

除尘滤芯卡片式

产品名称	除尘滤芯卡片式
公司名称	固安县德客达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	18832601863

产品详情

除尘滤芯卡片式

除尘滤芯 除尘滤芯生产厂家，报价，德客达环保科技有限公司，产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

德客达生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，

产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成，滤料过滤精度高，抗拉强度高，耐腐能力高，耐高温能力强，而且分布均匀，过滤效果。耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高。抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。经过多年的努力，

现我厂生产的除尘滤筒规格已达几百种之多，经过对客户的跟踪调查，均达到了十分满意的程度。而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评，现在产品已经广泛应用于化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘。滤筒过滤精度可达1um，

过滤效率均达到99.99%。规格100-700，高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，

仓内无负压。过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。 1、使用前检查线路是否畅通。
2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟。

- 3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机。
- 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。
- 5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形。
- 6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用。
- 7、滤芯经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时更换。

除尘滤芯结构特点

1. 宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量
2. 内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆
3. 加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘合一体
4. 进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落
5. 正确选材，因地制宜

德客达常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度 过滤面积

3260 325 215 600 7.2

3266 325 215 660 8.0

3275 325 215 750 9.0

3280 325 215 800 9.6

3290 325 215 900 11.0

32100 325 215

1000 12.0

3560 350 240 600 7.7

3566 350 240 660 8.5

3575 350 240 750 9.5

3580 350 240 800 10.0

3590 350 240 900 11.5

35100 350 240 1000 12.5

德客达非常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度

370* 370 270 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

330* 330 230 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

320* 320 220 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

310* 310 210 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

280* 280 180 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

270* 270 190 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

240* 240 140 600 , 660 ; 750 , 900

220* 220 130 600 , 660 ; 750 , 900

170* 170 90 500 , 600 , 660 , 750 , 920

150* 150 80 500 , 600 , 660 , 750 , 920