

防油防水除尘滤芯.滤筒

产品名称	防油防水除尘滤芯.滤筒
公司名称	固安县德客达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	18832601863

产品详情

防油防水除尘滤芯.滤筒

除尘滤芯 除尘滤芯生产厂家，报价，德客达环保科技有限公司，产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

德客达环保科技除尘滤芯滤筒多种可选滤料.

普通聚酯复合无纺布

PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）

长纤滤纸、纤维复合材料（可做阻燃处理）

进口、国产木浆纤维滤纸

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）

材料采用国际先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀

德客达环保科技除尘滤芯滤筒两端端盖特点.

选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）。

PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）。除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）

除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大.

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板

支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

除尘滤芯滤筒除尘效率高：

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%

除尘滤芯滤筒使用寿命长、易于清灰维修.

内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。

外部可选紧固带固定。

滤筒安装维修方便,使用寿命长.

1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等）

a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理

2.国产普通聚酯纤维材料（简称无纺布）标准白色，可反复水洗使用

180g-270g标准普通聚酯纤维（240g常用白色）

镀铝膜抗静电处理聚酯纤维（260g以上银灰色）

防油防水化学处理聚酯纤维（260g白色黄色蓝色）

PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维（260g白色）

3 进口聚酯纤维（米黄色、青色）

Toray日本东丽滤材

KOLON韩国科隆滤材

HV、美多威等美国滤材

4 玻璃纤维混合材料

耐高温玻璃纤维

焊烟油雾处理材料

除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）

、325 × 600、325 × 660、325 × 705、325 × 750、325X（800-1500）

280 × 1000、325 × 1320.

、350 ×（600-660）、350 × 705、350 ×（800-1500）、335 × 1000

350 × 1320.

、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、178 × 2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)。

除尘滤芯滤筒性能特点：

具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物华轩滤清器厂质质量产量等特点.

是为喷砂抛丸、粉末涂装、粉尘输送、钢铁热电、卷烟

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的

技术厂家。