

节能大豆烘干塔设备 大豆烘干塔设备 捷金机械售后服务完善

产品名称	节能大豆烘干塔设备 大豆烘干塔设备 捷金机械售后服务完善
公司名称	安阳捷金机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县老店镇工业园区8号
联系电话	18803675500 18803675500

产品详情

500吨烘干塔的使用范围

50吨烘干塔的使用范围为：适用于各种高湿、快速干燥物料，节能大豆烘干塔设备，如粮食类（小麦、大豆等）、食品类的果蔬肉类之类(血粉、羽毛粉)以及化工材料和盐矿的结晶体等各种原料。使用时需注意以下几点：（1）进料水分不能过高。（2）风机的调速档位不应频繁更换。(3)、操作前应检查设备是否完好无损；生产现场环境温度不宜超过40℃。（4)开机后要经常观察各部位的温度有无异常变化，特别要注意下机壳出风口是否有积炭冒烟现象.如果出现上述情况应及时停产检修或清理机体内部的结块物以提高设备的热效率和使用寿命.(仅供参考，请咨询厂家获取的信息)。同时也要根据实际情况调整工艺参数和控制指标以达到效果.此外还要定期对机器进行维护保养以确保其正常运行延长使用寿命。

安装10吨烘干塔的过程可以包括以下几个步骤：基础施工。根据设备型号，确定厂房高度和长度宽度以及地基承载力等是否符合要求；制作钢结构支架或混凝土底座来支撑干燥机的主梁及机体部分；确保设备的稳定性是至关重要的因素之一。其次进行主机部分的组装与调试工作，这个过程需要按照说明书逐步完成。另外需要注意的是要检查各部件的紧固情况，以确保其正常运行无故障。再次就是附属配套设施的建设，如进料口、出料口的预留位置，大型大豆烘干塔设备，水路电路的设计铺设等等都需要提前规划设计好并预埋相应的基础管道和电气设备接口。在所有的准备工作完成后就可以开始试运行了在此期间需要注意对温度的控制和管理以保证烘干的正常顺利进行同时还要注意安全问题避免出现意外事故的发生。一步验收交付使用即可。。以上信息仅供参考具体操作可能因为不同的厂家产品有略微差别请参考购买的产品说明文件或者咨询人士指导安装为佳。

这款50吨烘干塔是一款、节能的设备，采用的热风循环系统进行干燥作业。它具有以下特点：-结构紧凑，占地面积小；-采用高温燃煤或生物质燃料加热方式，1000吨大豆烘干塔设备，能源成本较低；--具有自动控制系统和安全保护功能等优势。该设备的生产能力为每小时处理约37.8立方米物料，大豆烘干塔设备，适用于对木材厂下脚料及农作物的加工与制作等方面有着广泛的应用前景。其工作且运行稳定，能节约大量人工费用并减少环境污染，是广大农村以及食品行业厂家理想的制干设施之一！

节能大豆烘干塔设备-大豆烘干塔设备-捷金机械售后服务完善由安阳捷金机械制造有限公司提供。安阳捷金机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事粮食烘干塔，粮食烘干塔价格，粮食烘干塔厂家的厂家，欢迎来电咨询。