

石墨烧结板 聚鑫隆石墨 石墨烧结板

产品名称	石墨烧结板 聚鑫隆石墨 石墨烧结板
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市聚鑫隆石墨有限公司

石墨烧结板使用高质量的石墨块来延长其寿命。导电性能，石墨烧结板供应，体积密度，抗压抗折强度，电阻率等理化性能指标提高改善。 延长石墨块使用寿命的注意事项：石墨块跟着运用温度越高寿命为越短，因而在炉膛温度超1400 今后，氧化速度加速，寿命缩短，运用中留意尽量不要让石墨块外表温度过高。延续运用石墨块时，但愿缓速添加电阻以维持长寿命。

石墨坩埚、石墨托杆、石墨托盘

坩埚托杆、坩埚和托盘共同构成了石墨坩埚的支撑体，要求和下轴结合牢固，对中性良好在下轴进行转动时，石墨烧结板，托杆及托盘的摆渡小于等于0.5mm石墨支撑体的高度是可以调节的。

4、保温罩

保温罩分为上、中、下保温罩，保温罩是由一个保温筒外面包裹石墨碳毡而成，石墨烧结板报价，石墨碳毡的包裹的层数根据情况而定。下保温罩组成了底部的保温系统，它作用是加强锅底保温，提高坩底温度，减少热量损失。

5、保温盖、导流筒

保温盖有保温上盖、保温碳毡和保温下盖组成，即两层环状石墨之间夹一层石墨碳毡组成。导流筒主要是未来控制热场的温度梯度和引导气流。

6、压环

石墨压环由几截弧形构成的圆形环状石墨件，放置在盖板与炉壁接触处，是为了防止热量和气体从壁炉与盖板的缝隙间的通过。

石墨电极联接前的提前准备：

- 1、 除掉新电极孔的防护罩，查验电极孔螺纹是不是详细，外螺纹不详细的与售后服务技术人员联络，由售后服务技术人员明确电极是不是能够应用;查验孔壁是不是清理，如不清理要清除整洁后才可应用。
- 2、 将电极吊装工具拧入一端电极孔壁，在电极的另一端下边放好海绵垫，防止毁坏电极接头。
- 3、 用空气压缩先吹净待接电极表层和孔内的尘土、脏物等，随后吹净新电极的表层和接头顶的尘土、脏物等;如空气压缩不可以将电极表层吹整洁，要用刷子清除整洁。

石墨烧结板-聚鑫隆石墨-石墨烧结板报价由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市聚鑫隆石墨有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为石墨及碳素产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!