

本溪无机纤维喷涂 地下室超细无机纤维喷涂 陆昌源保温材料

产品名称	本溪无机纤维喷涂 地下室超细无机纤维喷涂 陆昌源保温材料
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

产品详情

外形与基本规格

纤维喷涂技术是将经过预先特殊工艺处理的无机超细纤维、纤维素、抗火化合物以及粘接剂等原料，通过配套的喷涂设备混合，在施工现场喷涂于混凝土、钢板、石膏板等各种基体表面上，形成具有一定厚度的喷涂层。纤维喷涂材料除具有定的吸声能力外，还具有保温、绝热等功能，在以钢板作为基体时，还具有较好的阻尼作用，可以较明显地提高其隔声性能。

超细无机纤维喷涂产品无毒无味，不霉变，不会粉尘飞扬；水基型环保胶PH值为7，对混凝土、钢结构无腐蚀。保温绝热超细无机纤维喷涂是一种具有好的绝热功能的节能保温材料。导热系数 =，在不燃保温材料中，无机纤维喷涂施工厂家，绝热功能排名坐落很多修建保温材料的前列。全体无缝超细无机纤维喷涂后的保温绝热层构成一个皮肤式的全体，地下室超细无机纤维喷涂，密闭无缝，有效地阻断热桥。从根本上处理了传统绝热型材接缝多，易掉落变形，植物纤维喷涂，与基体张贴不牢等问题，本溪无机纤维喷涂，大大的提高了修建围护结构的保温作用。

无机纤维喷涂的操作规范 作为一种新型的建筑用绿色环保涂料----无机纤维喷涂，有着很多的优点，如隔音隔声、隔热、防火性好等，在实际的操作使用无机纤维喷涂的时候，有哪些操作规范需要我们重点注意的呢？操作规范一：用料的选择，在施工之前，可取样来进行检测，看所选用的原材料是否符合施工要求，有无结块、污物等，如果出现分层变色等情况，就应该及时的更换了。

本溪无机纤维喷涂-地下室超细无机纤维喷涂-陆昌源保温材料由河南陆昌源保温材料有限公司提供。河南陆昌源保温材料有限公司是从事“无机纤维喷涂工程,聚氨酯喷涂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。