

# 天联牌 kyjv32电缆5\*0.75交联铠装控制线缆

产品名称	天联牌 kyjv32电缆5*0.75交联铠装控制线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

### kyjv32电缆5\*0.75交联铠装控制线缆

KVVP3—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。 KVV 22  
—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。  
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。 KVVP 2  
—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。  
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。  
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。 [编辑本段]使用特性  
KVVP3—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。 KVV 22  
—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。  
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。 KVVP 2  
—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。  
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。  
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。 [编辑本段]使用特性

额定电压：U0/U为450/750V。

导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

额定电压：U0/U为450/750V。

导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；  
铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。  
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等