

天联牌 矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线

产品名称	天联牌 矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线

- 1、电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
 - 2、产品标准：GB818.2-1999。
 - 3、MC型电缆线,有3根主线芯，一根地线芯和一组控制单元组成（控制单元有2芯，3芯，4芯和7芯），成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
 - 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。
 - 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
 - 6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。
 - 7、成缆：按右向绞。6 / 1KV及以下输配电线路。
- 一、用途本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。
- 二、使用条件线芯长期允许工作温度为90℃，电缆敷设温度不低.7/10标称截面（mm²）MYJV 3

1.5 ~ 300 10 ~ 300 25 ~ 300 25 ~ 300 MYJV22 3 4 ~ 300 10 ~ 300 25 ~ 300 25 ~ 300 MYJV32 3 4 ~ 300 10 ~ 300

25 ~ 300 25 ~ 300 MYJV42 3 4 ~ 300 10 ~ 300 25 ~ 300 25 ~ 300 MT818.13-1999 《煤矿用额定电压10KV及以下铜

芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分，煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》MKVV煤矿用控制电缆、MKVV

P煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途 型号 名称规格矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线用途 MKVV 铜芯

聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14)*(4-6)(2-61)*(0.75-2.5)矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.

75电话线铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃煤

矿用控制电缆(7-61)*(0.75-1.5)(4-14)*(4-6)矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线铺设在室内、电缆内

、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)(4-14)*(4-6)矿用阻燃

通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14)*(4-6)

(4-61)*2.5mm²铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆(4-61)*(0.5-2.5) (4-37)*(1.5-2.5)

矿用阻燃通讯电缆MHYVR1*2*0.75电话线铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合