

# 电话电缆MKVV 8\*0.5

产品名称	电话电缆MKVV 8*0.5
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	4.80/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV 规格:8*0.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

电话电缆MKVV 8\*0.5

煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）???

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。使用特性：线芯长期允许工作温度为65。电缆弯曲半径为电线直径的6倍。

型号名称

（MZ）UZ\_0.3/0.5 矿用电钻电缆

（MZP）UZP\_0.3/0.5 矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面（mm<sup>2</sup>）20 时绝缘电阻小值（M ?km）  
20 时导体电阻小值（M ?km）

2.5 160 8.82

4 160 5.39

1、电缆线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。

2、产品标准：GB818.2-1999。3、MC型电缆线,有3根主线芯，一根地线芯和一组控制单元组成（控制单元有2芯，3芯，4芯和7芯），成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线打号码。

7、成缆：按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心。

8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。9、MC型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

电话电缆MKVV 8\*0.5