

## 二合一双激光红外测温仪HT- 8962厂家

产品名称	二合一双激光红外测温仪HT- 8962厂家
公司名称	北京金泰科仪仪器检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦1楼127室
联系电话	010-58410386 13910219471

### 产品详情

二合一双激光红外测温仪ht- 8962，是红外测温 and k型温度测量结合的二合一测温仪，可以根据您的需要适应您不同的测温要求，双激光指示可以方便地瞄准并更精确地测量温度。此系列温度范围最高可达1350（ht-8965），距离比高达30：1，小于250毫秒的快速响应时间，精度达±1.5%，是安全理想的非接触式测温工具。k型热电偶温度测量原装出厂标配的k型热电偶，实现快捷和安全温度测量工作。本产品可广泛应用于电力、电子制造、供暖、运输、石油化工、冶炼等领域。

二合一双激光红外测温仪ht- 8962技术指标

功能 / 型号	ht-8962	ht-8963	ht-8965
温度范围	-50~850	-50~1100	-50~1350
距离比 (d : s)	30:1	30:1	30:1
发射率可调	0.1~1.0	0.1~1.0	0.1~1.0

精确度	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%
重复精度	± 0.5	± 0.5	± 0.5
分辨率	0.1 /	0.1 /	0.1 /
响应时间	<250ms	<250ms	<250ms
k型热电偶量程	-50~1370	-50~1370	-50~1370
最大值/最小值			
平均值/差值			
高/低温报警			
/ 转换			
可关闭激光			
显示保持			
背景灯			

自动关机/锁定			
低电量显示			
光谱响应	8~14 μ m		
双激光瞄准	输出<1mw波长650nm,class2( )		

重量：275g

尺寸：95\*83\*192mm

配件：说明书，保修卡，9v电池，k型温度探头，帆布套，彩盒