

耐高温衬胶管道|钢衬胶耐磨复合管道|防腐衬胶管

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温衬胶管道 钢衬胶耐磨复合管道 防腐衬胶管 |
| 公司名称 | 洛阳国润管业有限公司 |
| 价格 | 200.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:国润 型号:DN25-DN1500 产地:洛阳 |
| 公司地址 | 洛阳飞机场工业园区 |
| 联系电话 | 0379-60692519 18638810461 |

产品详情

耐高温衬胶管道、钢衬胶耐磨复合管道、防腐衬胶管道产品的特性及优势：

1. 极高的耐冲击性，橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，极大的提高了使用寿命；
2. 耐磨性能优良 耐磨衬胶管道的橡胶衬里可根据耐磨的需要进行选择，适用于磨耗大的环境；
3. 防腐性能好，耐磨衬胶管道的橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境,橡胶衬里可耐受各种酸、碱、盐、有机物、海水及污水等的腐蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用；
4. 温度适应范围广 衬胶钢管可以在-40度——+110度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开；
5. 运行阻力小，降低能耗，今辉公司生产的衬胶钢管橡胶层光滑、平整；
6. 衬胶钢管的选择，适用于各种压力的需要，同时起着保护衬胶体的作用；
7. 重量轻，易安装，维护和运输方便，钢衬胶耐磨复合管道的钢架仅起承压作用，可减薄到最低承压程度，衬胶钢管因使用寿命比钢管提高若干倍，寿命期内年平均投资低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，耐磨衬胶管道的综合成本相应大大降低，可为用户节省大量资金。

耐高温衬胶管道、钢衬胶耐磨复合管道、防腐衬胶管道应用领域：

一、化学液体输送管道及脱硫塔本体、脱硫管道、化盐设备、蒸发塔、酸水贮槽、阴阳离子罐、阴阳离子塔、吸收塔烟道、事故浆液箱、石灰石浆箱、机磨再循环浆液箱防腐衬里

(1) 脱硫温度在70——120 内衬用丁基橡胶

(2) 介质酸性较强的选用丁基橡胶

(3) 介质碱性较强的氯丁橡胶

(4) 大型罐体现场制作温度，低于50度采用预硫化，丁基橡胶高于50度的包胶后密封罐体，通蒸汽加压硫化

二、矿山冶金、洗煤厂、工艺管道

三、石化、电厂、化工厂、水处理管道

(1) 温度低于50度，弱酸弱碱，内衬使用天然半硬橡胶

(2) 排水、废液处理装置、污水处理装置：混凝土槽、中和槽衬胶

四、铝业公司：氢氧化钠贮槽内衬采用氯丁橡胶

五、化学工业：氯碱装置、盐水箱染料、化学品等设备及管道衬胶

六、钢铁厂：盐酸回收装置、焦炭炉脱硫装置、酸洗装置及配套管道衬胶内衬采用丁基橡胶