

焦化厂衬胶管道|耐高温硫化衬胶钢管

产品名称	焦化厂衬胶管道 耐高温硫化衬胶钢管
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:DN25-DN1500 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

焦化厂衬胶管道、耐高温硫化衬胶钢管广泛应用于车间设备用工艺管道等磨损度高、腐蚀性强的固、液、气的输送领域。它优异的性能使得它被广泛用于冶金、矿山、电业、化工等工业排渣、排气等管道系统等特殊条件的需要，大大提了管道的使用寿命，从而降低了企业的成本。

焦化厂衬胶管道、耐高温硫化衬胶钢管产品特点：

- 1.防腐性能好，橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境，衬胶钢管可耐各种酸、碱、盐、海水及污水等的腐蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用；
- 2.耐磨性能好，根据耐磨的需要进行配方，适用磨耗大的环境，其耐磨性能是钢管的二十倍以上，陶瓷的四倍以上；

脱硫衬胶复合管部分工程案例：

- 3.温度适应范围广，可以在-40-140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开；
- 4.钢管仅一次投入，后续可将用过的钢管修复后衬上胶继续使用，每衬一次胶相当于金属管寿命的4-5倍。

焦化厂衬胶管道、耐高温硫化衬胶钢管其他应用领域：

电厂排烟脱硫装置：脱硫管道、酸水贮槽、阴阳离子罐、阴阳离子塔、吸收塔烟道、事故浆液箱、石灰石浆箱、机磨再循环浆液箱；焦化厂、煤气厂：脱硫塔本体、脱硫管道、化盐设备、蒸发塔；化工厂、矿山车间等；氯碱装置、盐水槽燃料、化学品等装置；排水、废液处理装置、污水处理装置；混凝土槽、中和槽等；

铝业公司：氢氧化钠贮槽；钢铁厂：回收装置、焦炭炉脱硫装置、酸洗装置等；

输送介质：固液混合体、气体、液体、粉体、颗粒等既有磨损又有腐蚀性的介质；

性能对比：耐磨性是塑料的3~5倍，钢管的4~6倍；比聚乙烯、聚丙烯、尼龙等塑料更耐腐蚀。