

# DJYJVP22-1\*2\*1.5计算机屏蔽电缆

产品名称	DJYJVP22-1*2*1.5计算机屏蔽电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:DJYJVP22-1*2*1.5 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

### DJYJVP22-1\*2\*1.5计算机屏蔽电缆

本安计算机电缆 执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。

产品用途： 本产品适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。 产品说明：注：可根据用户要求生产（ZR）阻燃型、（IA）本安型及耐高温型计算机电缆。DJYP3VR聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 DJYP3VR计算机电缆表示方法：（1~37）×2×（0.5~2.5mm<sup>2</sup>）；（1~24）×3×（0.5~2.5mm<sup>2</sup>） 产品结构：1）标称对（组）数：1-37对（组）；2）导体：退火软圆铜线，标称截面为0.50、0.75、1.0、1.5、2.5mm<sup>2</sup>；3）绝缘材料：高密度聚乙烯；4）屏蔽：铝塑复合带屏蔽；5）护套：黑色聚氯乙烯；6）识别和长度标记：电缆外表有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导体标称截面、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。 工作条件：敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合。 电气性能：1）在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；2）各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；3）电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ交流2000V电压试验5min不击穿。 使用特性：1）电缆导体的长期允许工作温度：应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触；2）电缆敷设温度不低于：0℃；3）电缆使用时环境温度不低于：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；4）电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。