

工厂耐磨环氧地坪漆 泰安地坪漆翻新

产品名称	工厂耐磨环氧地坪漆 泰安地坪漆翻新
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

什么是环氧地坪？

环氧地坪是一种地面施工技术，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。

不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

环氧地坪适用范围：

要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业,血液制品行业。医院的百级移植间,百级至十万级区域,也可以用于学校、家庭、办公室的地坪涂装。

环氧地坪施工工艺

- 1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
- 2.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘。
- 3.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道，表面均匀，不发白，以增白素地强度及附着力；处理：一楼地面需已做好防水处理；
- 4.环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；
- 5.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准。
- 6.自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一；
- 7.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）