

郑州硅岩净化板厂家 郑州净化板厂家 郑州净化板价格

产品名称	郑州硅岩净化板厂家 郑州净化板厂家 郑州净化板价格
公司名称	河南丹雷实业有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	郑州市航空港区机场附近
联系电话	0371-89997363 13137738312

产品详情

郑州硅岩净化板厂家，郑州净化板厂家，河南郑州净化板价格，郑州硅岩净化板厂家，硅岩净化板电话价格

本公司是专门对净化板进行生产，销售及安装于一体的综合性高科技企业。净化板材技术力量雄厚，拥有完整、科学的质量管理体系和一支技术熟练的生产、施工队伍。如有需求，欢迎来电垂询。随着现代化科技的发展，许多领域离不开洁净产品，我们也致力于洁净产品的研发与生产，我们公司的净化产品品种丰富、外形美观、质量，适用于各行各业，如实验室、医院、操作台等，是健康、卫生、环保的新型科技产品，让人感到舒适、愉悦、清新。由于用途的特殊性，净化板的生产质量要求也比普通复合板更加严格，相对来说价格也就会更高一些，从而决定了他的使用范围有的局限性，完全普及。对于那些性、技术性要求较高的项目，普通复合板虽然便宜，但是质量却达到要求。所以，应该根据自身需要，合理选择合适的产品。郑州净化板批发-郑州净化板厂家好-河南净化板厂家好。净化板可采用岩棉、聚氨酯泡沫、硅岩、玻璃丝绵、纸蜂窝、陶铝板、玻镁板纸蜂九种芯材，彩钢板、镀锌板、镀铝锌光板、不锈钢、印花钢板、铝箔纸、PVC、三合板、纤维水泥板等十几种面材，二十余种板型的复合板。简单介绍下净化板的几个类型。1、纸蜂窝净化板纸蜂窝中芯由阻燃纸制成，面板和另一面板可由彩钢板、不锈钢板制成。特点:(1)它的阻燃性为B1级(只碳化不燃烧)。(2)刚性大、强度高，承载能力强保温隔音效果好阻燃能力强，不含有毒性成分。2.岩棉净化板岩棉净化板以彩钢压型板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种"三明治"结构板。属于具有防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。3.玻镁纸蜂窝净化板玻镁板为非燃烧材料，玻镁阻燃纸蜂窝净化板经过建筑工程质量监督检验中心的耐火试验检测，耐火时间为62分钟。特点:(1)耐火等级高(2)抗压强度好(3)表面平整度4.折叠玻镁网格手工净化板玻镁网格手工净化板内胶粘玻镁网隔板，两面采用钢板，四周采用冷拉型材框架，胶成型。主要应用:净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。特点:(1)平整美观。产品有钢面岩棉芯板、钢面铝(纸)蜂窝芯板、钢面石膏芯板、钢面石膏岩棉芯板、钢面石膏层挤塑加强型棉芯板。也可根据客户要求制作特殊芯材、特殊规格的板材。(2)隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好。产品内填材料均是A级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，属于国内高等级的防火建筑饰复合板材。净化彩钢板重量轻、机械强度高、耐水、氧指数32(OI).主要用于净化厂房吊顶、围护、建筑加层、临时办公室、仓库等.当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到100-120kg/m² PU(聚氨酯)彩钢夹芯板:隔热、隔音、强度高、耐水、氧指数 26(

OI),防火等级B1-B2级.比高,多用于空调箱、医院、电子厂房等.当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到100kg/m² 防火岩棉彩钢夹芯板:防火性能好,具有不燃性、防火等级A级.适用于烘房、烤漆房、建筑、船舶隔热、隔音等.当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到90kg/m² 纸蜂窝彩钢夹芯板:强度比较高,重量轻,防火等级B1级.被广泛用于电子、生物、食品、制药、医院、军事等洁净建筑领域.当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到90kg/m² 中空玻镁彩钢夹芯板:中空玻镁彩钢板采用新一代的防火环保材料,A级不燃,平整度高的,强度是岩棉夹芯板的5倍!当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到90-120kg/m² 硫氧镁板:防火性能好、保温隔热优点突出、防水、防潮、芯材与面板的粘合力强、隔音效果、绿色环保.当支撑体间的距离 1500mm时,夹芯板抗弯承载力可达到100-120kg/m² 客户的满意就是我司的追求!净化板材会在激烈的隔断市场环境中不断的提高和完善自身的规模和实力来回报社会各界的厚爱与支持,以成熟的技术,有品质的净化板,的质量,合理的价格,完善的服务,真诚的态度和的业务水平欢迎广大有需要的人及新老客户前来洽谈咨询。欢迎来电咨询联系人,了解郑州净化板批发,河南净化板厂家好,郑州净化板厂家好,净化板的相关信息