

# 信号电缆WDZB-PTYA23

产品名称	信号电缆WDZB-PTYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输\*\*\*信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套\*\*\*信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。使用特性（1）电缆的使用环境温度为-40 ~ 60 （2）电缆导体长期工作温度应不超过 70 。 电缆信号电缆WDZB-PTYA23

（3）电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。（4）电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。（5）综合护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.3交货长度500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%；  
电缆长度计量误差应不超过  $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货

### 信号电缆WDZB-PTYA23

电缆规格（4---61）芯X

1.0mm信号电缆型号的识别1.信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆；

### 信号电缆WDZB-PTYA23

2.信号数字电缆分为塑料护套（SPTYW03、SPTYW23）、综合护套（SPTYWA23）铝护套

( SPTYWL23 )、内屏蔽 ( SPTYWP03或SPTYWP23、SPTYWPA23、SPTYWPL23 ) 数字信号电缆。SP-数字信号电缆T-\*\*\*YW-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘P-内屏蔽L-铝护套A-综合护套23-双钢带铠装聚乙烯外护套03-聚乙烯外护套