

济南卧式燃煤热风炉

产品名称	济南卧式燃煤热风炉
公司名称	济南凯普特干燥设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:凯普特 型号:004
公司地址	济南市高新区工业南路环保科技园F座/北5177室
联系电话	86-053182687863 13406994300

产品详情

设备简介 根据输出热量大小不同、炉排的使用形式不同可以分为lrf型立式燃煤热风炉、wrf型卧室燃煤热风炉等。其中lrf型立式燃煤热风炉又称手烧炉，人工上煤，采用固定炉排，提供热量：10~80万大卡/小时；wrf型卧室燃煤热风炉采用机械链条炉排，机械上煤、出渣，提供热量60~1000万大卡/小时。

热风炉由燃烧室与换热器组成，燃烧室与换热器可以一体也可以分开组合使用。其中换热器有多种形式：管壳式、板式、翅片式、喷流式等。输出温度为60~250 称为低温热风炉，换热器材质为20g耐温钢；输出温度为100~500 称为高温热风炉，换热器材质为耐高温不锈钢。

热风炉排出烟气符合国家环保要求标准（化工行业：烟气浓度 120mg/m³，烟气黑度 林格曼黑度一级）。通过技术引进及消化吸收，凯普特公司开发了一种新型湿式脱硫除尘器，与普通旋风除尘器组合使用，不但含尘浓度达到要求而且脱硫效率达90%以上，完全符合国家相关行业环保要求。

根据燃料不同，可以分为lry燃油热风炉/烟气炉、lrg燃气热风炉/烟气炉、wrf燃煤热风炉/烟气炉等。燃料可以是煤、轻柴油、渣油/重油、天然气、液化石油气、城市煤气、煤层气、煤气、秸秆等。按照输出介质洁净度不同可以分为热风炉和烟气炉。烟气炉输出的介质为燃料燃烧直接产生的烟气，经过除尘后可配套应用于热介质温度较高、对热介质洁净度无严格要求的物料干燥（如：复合肥、城市污泥、部分饲料、煤泥等）；热风炉输出的介质为经过换热器充分热交换后的洁净热空气，介质温度为100~450 。