

宏林胶带输送机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 宏林胶带输送机 |
| 公司名称 | 郑州宏林机械有限公司销售二部 |
| 价格 | 32000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏林 型号:500 |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新技术开发区科学大道石佛园区 |
| 联系电话 | 0371-56783311 13503839055 |

产品详情

郑州宏林机械的皮带输送机能够经济而有效地输送各种物料。在工业生产中，皮带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带，以实现生产环节的连续性和自动化，提高生产率和减轻劳动强度。皮带输送机的输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点，因而皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台皮带输送机组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。皮带输送机可在环境温度 - 20 至 + 40 范围内使用，输送物料的温度在50 以下。

皮带输送机的构成:

皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。皮带输送机机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。皮带输送机机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。1、固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、石油等各个行业。由单机或多机组合成运输系统来输送物可输送松散密度为500 ~ 2500kg/m³ 的各种散状物料及成件物品。2、适用的工作环境温度温度为-25 ~ 40 。

输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点，因而广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门，用来输送松散物料或成件物品。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台胶带输送机组成或其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

皮带输送机特点：

- 1.结构新颖，技术参数先进，处理能力大，筛分效率高。
- 2.采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，使用维修方便。
- 3.采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板，使用寿命长，不易堵孔。
- 4.采用橡胶隔振弹簧，寿命长、噪声小、过共振区平稳等。