

铠装屏蔽控制电缆KVVP2-22

产品名称	铠装屏蔽控制电缆KVVP2-22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。

铠装屏蔽控制电缆KVVP2-22

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等产品说明执行标准：GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号

产品名称 电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范围KVV

阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10

敷矿用控制电缆矿用控制电缆设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合KVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合ZRKVV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合ZRKVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合ZRKVVR
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

铠装屏蔽控制电缆KVVP2-22

ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合耐高温控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压300/500及以下，高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。使用特性：工作温度：长期使用200 短期使用1000 90分钟