

DBR-P/220V低温防爆型自限温电热带自限温电伴热带

产品名称	DBR-P/220V低温防爆型自限温电热带自限温电伴热带
公司名称	安徽曼威电气工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省天长市天康大道北侧
联系电话	15956084188

产品详情

安徽曼威电气工程有限公司自限温电伴热带(温控伴热电缆、自调温电热带)自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

一、电伴热带参数

- 1、工作电压：220V;
- 2、大功率：15W/m、25W/m、30W/m、35W/m
- 3、启动电流：0.4A;
- 4、大使用长度：100M;超过使用长度容易产生电压降，电流大，加速使用寿命受限，衰竭
- 5、标准颜色：棕色.
- 6、温度范围：维持温度70 ;表面温度：70 ±5 ;承受温度：改良性聚烯烃105
- 7、施工温度：-60 ;

8、热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后，电热带发热量维持在90%以上;

9、弯曲半径：20 室温时为25.4mm;-30 低温时为35.0mm;

10、护套层：改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃

二、应用场合：

DBR-P/220低温温自限温电伴热带具有阻燃防爆型，适用于消防、化工厂、电厂等需要防冻保温的场所。