

电话线HYY4*0.5

产品名称	电话线HYY4*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

名称：电话线品牌：天联用途：语音通信，宽带以太网,智能大楼或住宅区的综合布线系统，通信网络系统，测试设备和有线电视系统，防盗监控系统等。

电话线HYY4*0.5

适用场合：室内外场合。传输频率：30M工作温度：-30 ~ 60 正常使用年限：15年

电话线HYY4*0.5

型号含义：H-通信电缆，Y-实心聚烯烃，V-PVC护套，Y-PE外护套产品型号及全称：HYY、HYV、HBV铜芯聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套（或PE护套）电话线导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合YD/T 1019-2001标准的无氧软圆铜线，符合国标GB3953-1

绝缘材质：高密度聚乙烯，密度0.960g/cm³符合YD/T 1019-2001标准绝缘完整性：直流火花试验1.5-6KV，每12Km绝缘不超过一个小孔或类似缺陷。绝缘外径：0.92 ± 0.005 mm绝缘：主色--白（蓝）白（桔）白（绿）白（棕）辅色--蓝桔绿棕绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合GB/T13849.1-93标准要求对绞颜色及编制顺序：1-白蓝，2-白桔，3-白绿，4-白棕，5-白灰对绞线耐压强度试验：1.5KV/60s缆芯结构：同芯式或SZ式护套材质：PVC或PE外护套料，护套颜色—黑色、灰色、白色护套***小厚度：0.5mm撕裂绳：不吸湿，不吸油，连续地贯穿整根电缆，拉裂强度足以开启电缆。电缆综合护套机械物理性能：符合YD/T 1019-2001标准规定成品电缆电气性能：符合YD/T 1019-2001标准规定。电缆净重量：1对 ~ 5对电缆--0.0012 ~ 0.045kg/m电缆外径：3.0 ~ 5.2mm³电

缆的制造长度：100、200、300、500、1000m或按需定制包装尺寸：45*45*55cm包装方式：
透明膜软包或胶轴电缆包装防护：纸箱（可选）电缆结构图

电话线HYY4*0.5