上海稳压器厂

产品名称	上海稳压器厂
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:相乐电器 型号:SBW-200KVA SBW-400KVA:300KVA
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点,本稳压器(稳压电源)适合负载广泛,能随瞬时超载,本稳压器(稳压电源)可长期连续工作,手动/自动随意切换,本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护,而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。使用场合(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为: 环境温度:-15 ~40

海拔高度:<1000m 相对湿度:<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。安装场所无严重振动或颠簸。主要技术参数(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压:单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)

三相 (三相四线) 380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压:单相220v

三相(三相四线)线电压380v或相电压220v 输出电压精度:(2-5%)可调 频率:50-60hz

效率: &ge95%(功率等级50kva以上) 响应时间: &le1.5s(当外界电压变化10%)

波形失真:无附加波形失真

保护功能:具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150kva以下无缺相及相序保护)及机械故障 市电功能:三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能)

启动方式:上电自动启动或人工启动可选择 工作方式:可长期、连续无人值守工作

绝缘电阻:&ge2m&omega 电气强度:工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。 型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)