钢铁专用余热发黑液

产品名称	钢铁专用余热发黑液
公司名称	南京新绿化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新绿化工 型号:Black系列 包装:桶装
公司地址	南京市浦口区虎桥东路1号
联系电话	025-52395166 18952025166

产品详情

黑化剂black系列是新绿公司推出的一款独特的产品，适合于金属工件中高温回火后的表面发黑处理。工艺简单环保，膜层无光亮性，不粘附网带，不腐蚀网带，可长期保持网带干净。使用温度可超过80°C，稀释液耐高温，抗老化，使用寿命长。

一、产品特点 ：

1、表面无光亮，干燥不粘手。

2、不粘网带，不腐蚀网带。

3、使用温度高，抗老化能力强。

4、安全环保无毒，对人无伤害。

5、覆盖性极强，能覆盖绝大多数表面状态不佳的工件。

二、配制方法：

新绿公司提供的black系列黑化剂为浓缩液，塑料桶包装，每桶净重20公斤。配液时，需要先搅拌浓缩液，防止少数有效成分的沉降，根据发黑槽的体积和使用方法中的浓度要求，将一定数量的发黑剂加入水中，开动循环泵和搅拌装置，使发黑剂与水充分混合均匀即可。

三、工艺参数：

工件回火温度须保持在250°C~550°C，发黑时间一般为20s～1min。发黑前保证工件表面的清洁度，如有油污或锈斑，需清洗除锈，以保证膜层均匀。

四、后续处理：

120°C-150°C热风烘干，上油包装。

更多发黑剂，发黑液信息可登陆：http://www.njxinlv.com/