

95度油墨料TPU连接料95A胶水胶黏剂热熔胶溶剂型

产品名称	95度油墨料TPU连接料95A胶水胶黏剂热熔胶溶剂型
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

95度TPU油墨料连接料

聚氨酯树脂是一种线性聚氨酯弹性体树脂，在酮类、酯类、二氯甲烷、溶剂中具有极好的溶解性，具有耐油、耐侯、耐磨、耐刮、初始粘结力强，溶解速度快，结晶速可选择性强等特点。可用作铝塑复合、木塑复合、钢塑复合、铝型材包覆、PVC粘接、海绵粘接，PU/TPU粘接、织物粘接。在鞋用胶粘、汽车内饰、建材包覆方面用途广泛。亦可作为热熔胶使用，具有较低的活化温度，较低的熔体粘度。

使用方法

可用丙酮、醋酸乙酯、丁酮、环己酮和甲苯等溶剂溶解，亦可用混合溶剂溶解，可配用端-NCO类固化剂，提高粘接性和胶层耐热性

技术指标

外观：乳白色圆颗粒

TPU应用领域：

1、TPU鞋材

TPU用于鞋材主要由于其优良的弹性和耐磨性。

含TPU的鞋类产品穿着舒适度方面比普通鞋类产品优越得多，因此，在鞋类产品中较为广泛，尤其是一些运动鞋，休闲鞋。

2、TPU薄膜

TPU因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。

目前，凡是使用PVC的地方，TPU均能成为PVC的代替品。

TPU薄膜不仅可与各种布料贴合，还可以用真空热成型的方法生产轮廓清晰，尺寸稳定的产品。

3、TPU胶粘剂

TPU胶粘剂属于聚氨酯胶粘剂的一种。

在欧美聚氨酯胶粘剂的使用已经相当普遍，特别在鞋类胶粘剂的使用中，几乎使用聚氨酯胶粘剂。

我国TPU胶粘剂的使用是以TPU溶解后，经过加工处理后获得聚氨酯胶粘剂。

4、TPU软管

由于TPU软管具有柔软，良好的抗张强度、冲击强度耐高低温性，所以在中国TPU软管被广泛用作飞机、坦克、汽车、摩托车、机床等机械设备等的输气、输油软管。

5、TPU电线

TPU提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征，耐高低温性更是电缆性能的关键。

所以在中国市场上，高等电缆如控制电缆与电力电缆用TPU，用来保护设计复杂电缆的被覆材料，用途也日益广泛。

6、TPU滚轮

聚氨酯弹性体以其较高的机械强度、出色的耐磨性、优良的耐油、耐酸碱、突出的抗压缩性及使得其在滚轮上有大量应用。

国内滚轮主要有以下几种：工业滚轮、家用滚轮、运动器材轮、医疗器械轮、玩具轮。

7、TPU油墨

TPU油墨主要优点表现于：优异的附着力，低粘度，良好的耐曲挠性，优异的耐磨性，高光泽度，耐候性，可以抵御包括UV照射在内的任何阳光暴晒，在各种应用领域中都表现极好的强韧性和持久性。

芳香族和脂肪族的TPU制成的油墨都能在各种气候和环境条件下使用，产品具有稳定和杰出的性能。