

美孚MOBIL KUTWELL S 72切削油

产品名称	美孚MOBIL KUTWELL S 72切削油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚MOBIL KUTWELL 40

美孚MOBIL KUTWELL 82

美孚MOBIL KUTWELL S72

简述

美孚KUTWELL 是一系列高性能水溶性切削液。在冷却，润滑切具和工件方面有特出之表现。所有美孚KUTWELL产品均可与水混合而形成一稳定之乳化液。适当的开调方法是把美孚KUTWELL加入循环水中。此系列水溶性切削液具良好之防锈及抗泡性。可广泛用于各类金属切削及磨削操作。美孚KUTWELL产品能有效地带走工件的热量，并可用浸润或雾化方式施用。

由于美孚KUTWELL是与水混合后使用，故在此并没有列明它的典型规格。所有美孚KUTWELL不单可用软水开调，一般程度之硬水亦可使用。在正常情况使用下，它不会出现起泡现象。按不同的种类和稀释浓度，可提供不同程度之润滑性，负荷性和防锈性。

美孚KUTWELL 系列乃是满足各类金属切削要求之水溶性切削液。但是镁金属加工例外，因水会令镁屑燃烧，所以绝不可用含水之切削液进行镁金属加工。

种类/应用

美孚KUTWELL 40 为石蜡基优质切削液。美孚KUTWELL 40 可用于大多数的切削操作，而同时亦可用作磨削用途。在切削加工时，水油比例可由3:1至20:1,而在研磨操作时则通常用(40:1或60:1)之混合液。此品之乳化液比较浓厚，故有更佳之防锈性能。

美孚KUTWELL 82 是一种水溶性半合成含极压剂之中等程度切削和磨削液。它是一种经济效益高，性能佳及稳定的半透明乳化液，有极佳的防锈性；使工具寿命延长，适用于所有加工操作和广泛加工材质。其使用寿命明显长于乳液状乳化剂。一般机床10:1至40:1，重负荷5:1至15:1，研磨30:1至50:1。美孚KUTWELL S72 是一不含油之全合成水溶性切削液。它含有特殊抗蚀剂和切削辅助添加剂。它乃是一浓缩液，必须与水混合后使用。一份美孚KUTWELL S72可以与20

份至75份水调成一透明溶液使用。此溶液是高效防锈之切削和磨削液。可在利用金钢砂或陶瓷刀具之高速机械加工上使用。此切削液有极强之抵抗细菌能力，所以有很长的使用寿命。美孚UTWELL S72之出色冷却效能，令它在各类铁金属和合金切削方面有很多优点。

优点

水混合型切削及磨削液

适用于铁及有色金属加工

良好之乳化稳定性

有防锈及润滑特