

MOBIL Kutwell 42 切削液

产品名称	MOBIL Kutwell 42 切削液
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚KUTWELL 42

MOBIL Kutwell 42 切削液

产品描述

Kutwell 42是一个优质的可溶性油提供杰出的乳液稳定性和锈抑制。它容易乳化和抗油水分离,在恶劣的工作条件,如水质差或灰尘或流浪汉油造成污染。Kutwell

42还包含一个杀菌剂来帮助防止形成的不良气味。此外,生产部分可以通过浸泡清洗,防止生锈在Kutwell 42乳液在66 - 82C,然后允许部分干燥。 , ,-3199

特性和好处

良好的乳化稳定性

优良的防锈

卓越的润滑性能

可靠的冷却和工作的工具

应用程序

Kutwell

42水混合切割和磨削液适用于各种黑色金属和有色金属加工操作。稀释比例为不同的应用程序如下:

一般加工2.5 - 5%

重型切削的5 - 10%

磨2 - 3.5%

作为防火液压油为5%

典型的属性Kutwell 42

	测试方法	单位	
外观	视觉		布朗和清晰
乳化性	AM-S 99 - 003 7.1	Rating	2(max)
pH值(1%溶液蒸馏的水)	E70		9.3(max)
运动粘度@ 40C	ASTM D445	平方毫米/秒	40
倾点	ASTM D97	C	-12
发泡倾向(150 ppm硬质水)	AM-S 99 - 003 7.3	Rating	2(max)
乳液稳定性(500 ppm硬质水)	AM-S 99 - 003 7.2	Rating	2(max)
腐蚀铸铁,50 ppm硬质水稀释3%	AM-S 99 - 003 7.4	Rating	通过