

桥梁伸缩缝D80 D160型 SF梳齿钢板 减震伸缩缝装置

产品名称	桥梁伸缩缝D80 D160型 SF梳齿钢板 减震伸缩缝装置
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

施工技术质量控制：桥梁伸缩缝D80 D160型 SF梳齿钢板 减震伸缩缝装置

伸缩缝的养护管理：

完成伸缩缝施工后，必须采取相应的养护措施对施工质量进行控制。（1）安排专人进行施工现场的看护，并且按时在土工布表面洒水，从而使混凝土表面保持湿润。（2）在伸缩缝周边，设置醒目警示标志标牌，从而避免车辆在施工现场行驶破坏伸缩缝装置。（3）在混凝土达到预期强度之后，重新进行伸缩缝的检查和清理，并且清楚钢槽中含有的杂物和泡沫。（4）在安装槽中装入橡胶嵌条后，才能够允许车辆通行。

桥梁伸缩缝D80 D160型 SF梳齿钢板 减震伸缩缝装置现场施工时，为确保施工质量，应严格按照设计图纸进行施工缝设置。完成所有施工缝的表面凿毛，并且将施工缝清洗干净。在具体进行混凝土的浇筑时，使振捣器在伸缩缝两边同时工作，直至混凝土中的气泡被全部消除。在浇筑之前，通过洒水使浇筑面保持湿润，并且使用同强度等级的水泥砂浆进行接缝处理。为了防止上部封口混凝土进入到钢间表面凹槽，还要对钢间进行封锁。在进行伸缩缝螺栓杆和预埋件的焊接时，确保螺栓杆与伸缩缝型钢之间的焊接拉力与螺栓杆与预埋件的拉力一致，从而防止梁体和伸缩缝因温差而出现形变。