

海南三亚不锈钢消防水箱、生活储水箱

产品名称	海南三亚不锈钢消防水箱、生活储水箱
公司名称	佛山市顺德区铭江机电有限公司
价格	620.00/吨
规格参数	厂家:铭江不锈钢水箱厂 型号:mj3s 材质:304
公司地址	广东省佛山市顺德伦教工业区
联系电话	86-075727837463 13670934093

产品详情

海南三亚不锈钢消防水箱、生活储水箱详细介绍：

一、性能优点：

(一)、 永不生锈

选用进口食品级sus不锈钢板，彻底反射太阳光吸收太阳热量，耐腐蚀、耐老化，使用寿命50年。内部不滋生藻类、排污方便、造型美观，任何时候都保证水质清洁。底部支承全用镀锌槽钢。

(二)、 永不渗漏

独特的结构设计结构全焊接组合，板块之间采用氩弧焊钨板熔化焊，具有超卓的强度。与螺柱结构不同，省去了中间的密封橡胶垫，不会出现二次污染，不会漏水及密封不严的现象。

三、 任意组合，自由选择、施工容易模块化造型，容积可满足一切设计要求，安装简捷，并提供可保温服务。各种规格标准型板（规格：1m×1m 1m×0.5m 0.5m×0.5m），容积可以从0.125m³到几千立方米，可任意组合成多边形，阶梯形，I型等各种水箱，安装现场无特殊要求。特别适用于不易移动的大型和安装不便的场所。

(四)、 重量轻、价格低

采用独特的板型液压成型，板材可选用1.5~3 mm极薄板，重量仅为普通钢板水箱的20~30%选用不锈钢板，但价格接近普通钢板水箱。同时便于移动安装，减轻建筑物的负荷。

(五)、 外型美观

流畅的线条，独特的造型，完美的设计，整个箱体如同一件艺术品，令人赏心悦目。

(六)、 保温特效

作为极寒地区的防结冻对策，对于同一形状的30mm-100mm的聚氨酯保温效果良好。

(七)、 符合消防、建筑基本法规

与玻璃钢水箱比较更明显的优点是不锈钢水箱也同时可以起到初期初期灭火用供水箱的作用。

(八)、 理想的力学结构

sus不锈钢的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，专业模压体与平板的组合，冲压面板球冠深度达80mm，比一般普通厂家深30-40mm,结构更耐压、耐震、耐结雪、耐风压、耐冲压。

二、 应用范围

本企业生产的模块化装配式不锈钢焊接水箱适用于建筑行业的生活、消防给水箱，纯净水，饮料行业的贮存容器，食品、化工、医药、冶金等行业的物料贮存设备。

三、 水箱附件

水箱配置的附件：进水箱、出水管、溢流管、通气孔、人孔和内外扶梯、镀锌槽钢底架，企业已按国家标准制作。但以上的管径、方位和连接形式及用户若有其它特殊要求的请在合同附件中说明。

四、 按订货合同配置的附件

进水管水流出口上的水力浮球阀或普通浮球阀。（需要垂直安装阀，进水管应开在水箱顶部），水箱侧面上安装液位与水泵联锁时，箱内安装的液位继电器或信号器等。水箱侧面上安装液位计或溢流信号管。用户要求增设的其它附件，均由用户自行配置。

五、 水箱施工

由专业的工程技术人员现场氩钨板熔化焊焊接。水箱的四周应有不小于500mm的检修空间，水箱顶至屋顶应有不小于400mm的空间，并确保施工现场整洁干净，水箱保温可根据用户具体要求，整体覆合保温。

六、 水箱验收

关闭出水口、排污口、打开进水阀门、待水箱盛满水后，3小时无渗漏异常声响及变形为合格。