

风口用途_德州五屹

产品名称	风口用途_德州五屹
公司名称	德州五屹空调设备有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:五屹 型号:国标 材质:铝合金
公司地址	德州运河经济开发区小庄街404号
联系电话	0534-2616599 15725441888

产品详情

近期众多的新老客户对风口,铝合金风口,空调风口的安装问题来电咨询,在此德州五屹空调设备有限公司为大家整理了部分关于风口安装方面的知识。

1、主要机具

手枪钻、拉铆枪、铆钉、自攻丝、螺丝起子、梯子

2、作业条件

根据图纸来确认风口的大小和位置,根据开好的风口与吊顶的高度来确认帆布的大小与长短,余长不得超过5公分,周长不得超过3公分。空调系统风管已经安装结束,精装修空调房间,风口安装必修在龙骨的安装完成后进行,

3、工艺流程

帆布与风管相连接,送风口与帆布相连接,送风口采用双层百叶或散流器、空调房间内的回风口等。由于风口均要在风管及管件安装完成后进行,因此,一定要按照不同的分类、不同的用途采取不同的施工工艺进行施工。

a. 一般空调房间内的风口安装

送风口:在开好尺寸,留好位置,固定好帆布,确认无误后,在与风口连接的风管四周钻孔 4.2,孔间距一般为120~150mm。当然,这个间距在施工中必须灵活运用,先将四个角上钻上定位孔,然后将中间的距离进行等分,后用铆钉和自攻丝固定即可。

回风口:根据风机盘管的位置来确认回风口的位置,在开好尺寸的情况下,将回风口吊装固定在龙骨下。调正位置和风叶的方向,自攻丝固定即可。

4、质量标准

风口安装的位置正确，外露部分平整美观，同一房间内标主一致，排列整齐。

5、注意事项

- a) 认真核对风口的大小尺寸，以免出现差错。
- b) 风口安装时不得损坏表面，要格外小心。
- c) 风口叶片与边框铆接应松紧适当。
- d) 风口安装完成后在交工之前要随同风管一起采取措施防止污染。

德州五屹空调设备有限公司欢迎广大新老客户来电咨询，24小时咨询热线：15725441888 0534-2616599

本文出自：<http://www.wuyi360.com/187.html> 转载请注明