

# MHJYV电缆

产品名称	MHJYV电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.50/米
规格参数	天联:放炮线 MHJYV:MHJYV 河北大城:河北大城
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

## 产品详情

矿用通信电缆MHJYV产品采用标准：MT818.14-1999，主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

### 使用条件

环境温度：-40 ~ 50

相对湿度:95%(+25 )

安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

### 1、煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型软电缆

矿用通信电缆MHJYV用途：机械损伤较高的平巷和斜巷

MHJYV(四钢三铜) (1×22×2 ) × (4/0.28+3/0.28) (导体/直径)

## 2、煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层聚氯乙烯护套通信电缆

用途：较潮湿的斜井和斜巷

MHYAV (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体/直径)

## 3、煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用途：煤矿用竖井和斜井

MHYA32(5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径)

## 4、煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用途：煤矿普通信号传输固定铺设

MHYV (1×2 1×3 1×4 1×5 1×6 1×7 2×2 3×2 4×2 5×2 7×2 10×2) × ( 1/0.97 1/1.13 1/1.38 7/0.37 7/0.43 7/0.52 ) ( 导体/直径 )

## 5、煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽通信电缆

用途：用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。

MHYVP (1×2 1×3 1×4 1×5 1×6 1×7 2×2 3×2 4×2 5×2 7×2 10×2) × ( 1/0.97 1/1.13 1/1.38 7/0.37 7/0.43 7/0.52 ) ( 导体/直径 )

## 6、煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

用途：用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

MHYVR (1×2 1×3 1×4 1×5 1×6 1×7 2×2 3×2 4×2 5×2 7×2 10×2) × ( 42/0.15 32/0.2 48/0.2 ) ( 导体/直径 )

## 7、煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽通信软电缆

用途：用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。

MHYVRP (1×2 1×3 1×4 1×5 1×6 1×7 2×2 3×2 4×2 5×2 7×2  
10×2) × (42/0.15 32/0.2 48/0.2) (导体/直径)

#### 8、煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用途：煤矿用竖井和斜井

MHY32(2--19)X2×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径)