

西力蓄电池2V1200AH参数简介

产品名称	西力蓄电池2V1200AH参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西力 型号:2V1200AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

西力蓄电池2V1200AH参数简介

仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。4在孔板加工的技术要求中，上游平面应和孔板中心线(垂直)，不应有(可见伤痕)，上游面和下游面应(平行)，上游入口边缘应(光洁无毛刺)。4用于测量流量的导压管线、阀门组回路中，当正压侧阀门和导压管泄漏时，仪表指示(偏低)；当正压侧阀门和导压管泄漏时，仪表指示(偏高)；平衡阀泄漏时，仪表指示(偏低)；正压侧导压管全部堵死，负压侧畅通时，仪表指示(跑零下)。4转子流量计是属于(恒压降)流量计。设计特性：稳定性能好，可靠性高长使用寿命免维护工作高负荷格子体自放电率低

应用领域：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站

西力蓄电池2V1200AH参数简介

热容量大，降低了热量失控的风险，不易干燥。它可以在更恶劣的环境中使用。 气体复合效率高。在失水量方面，电解质层现象较少。存储周期更长。良好的深部放电恢复性能。气相二氧化硅颗粒小，比表面积大。 具有*的耐腐蚀和耐腐蚀的特殊网格合金配方和活性物质配方。同时，采用*的生产技术和特殊的结构设计，*的气体再化学技术和特殊的隔板和紧密的装配结构。严格的生产工艺流程工业控制，质量保护软件技术使电池具有。

1使用的温度范围比较广，一般要求在-30-60度的温度环境下可以正常运行。2
蓄电池的低温性能要好，即使温度比较低的地区也可以使用。3
容量一致性好，在蓄电池串联和并联使用中，保持一致性。4
充电接受能力好。在不稳定的充电环境中，有更强的充电接受能力。5
寿命长，减少维修和维护成本，降低系统总体投资。

再次感谢广大客户对理士蓄电池的支持于xinlai。还有许多蓄电池的精彩内容及常识