

西力蓄电池2V1500AH性能配置

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 西力蓄电池2V1500AH性能配置 |
| 公司名称 | 北京泰达蓝天电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西力 型号:2V1500AH 类型:免维护蓄电池 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219 |
| 联系电话 | 13716151989 13716151989 |

产品详情

西力蓄电池2V1500AH性能配置

每年只在必要时进行1到2次UPS运行时校准。有时，您可以执行运行时校准来验证您的运行时间是否是充足的。但是，频繁地执行运行时校准会减少电池的预期寿命。

定期充电放电：UPS电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。

UPS因*与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会*处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2 - 3个月应*放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上。消防设备电源传感器宜独立安装在传感器箱内，放置在配电箱附近，并预留与配电箱接线端子。当不具备单独安装条件时，传感器亦可安装在配电箱内，但不能对供电主回路产生影响。应尽量保持一定距离，并有明显标志消防设备电源监控传感器的安装。

西力蓄电池2V1500AH性能配置

西力集团作为亚太地区的蓄电池生产企业，自成立以来就立志成为铅蓄电池供应商。在这一目标的驱使下，西力人不断努力，提高产

品品质，不断获得各种企业荣誉和产品认证，用心去迎接市场的洗礼。西力集团所供应电池产品，各项性能均达到GB、JISC、IEC、DIN、BS标准,并通过美国UL、欧盟CE、ISO9001:2008、泰尔等认证。其中，SEALEAD品牌系列电池因其一致性好、能量高、循环寿命长、使用安全等优点,被广泛应用于UPS电源、太阳能光伏系统、通讯系统及动力电源系统等领域，20多个国家和地区。

OPzS被用来指代淹没型管状，镀的铅酸，深循环电池。这些电池通常具有2伏的电池电压，并串联连接以产生更高的电压。

这些类型的电池通常是排气的，用于固定应用，例如；太阳能、风能和备用能源存储。它们包含通常由稀硫酸组成的液体电解质。

OPzS 代表：O = Ortsfest (固定) Pz = PanZerplatte (管状板) S = Flüssig (淹没) [1]

OPzS 电池通常被称为牵引电池。这些类型的电池的变体被称为OPzV。这些是 OPzS 的免维护变体。