

消防水泵控制柜

产品名称	消防水泵控制柜
公司名称	北京美丰粤华泵业公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:潇源 型号:GZD
公司地址	北京市房山区琉璃河
联系电话	0312-3877203 18911887198

产品详情

控制柜

商品详细介绍:

本单位生产的水泵自动控制器系国内新颖的给排水自动控制装置，分直接起动(0.75kw~15kw)，自耦减压起动(15kw~200kw)及y- 降压起动(15kw~132kw)三大类。根据不同的需要，设置了液位控制型、压力控制型、温度控制型、时间控制型、空调联控型、潜污泵专用型及消防控制型等七大类型，并具有主回路短路、缺相、过载、过流及专用泵的泵体泄漏，定子绕组的超温等保护功能。另外，各型又分单控型，多泵主用、备用互控型，主、备互控型产品都具备故障时主用泵自动切除，备用泵自动投入无水停机、自动交换轮换、超水位停机报警等功能。广泛应用于农业生产、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热水循环泵控制锅炉补水等多种场合，也适合其它交流电机的控制及起动，是各类水泵理想的配套产品。

功能及特点说明：

l型：液位控制。彩用出厂时附带的高性能key浮环开关，可实现按液位高低的变化自动控制给水、排水。主要用于有水箱的场合。

p型：压力控制。以外接电接点压力表或压力开关等作传感信号，可根据检测到的管网压力变化自动开泵、停泵。本箱也同时适用于按钮遥控方式。主要用于生活给水及消防稳压系统。

t型：温度控制。以温度传感器等作检测元件，配用温度控制器，根据设定的温度范围开泵、关泵。主要用于恒温、热交换系统等。

s型：时间控制。本型采用微机时钟控制器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭。主要用于各种有规律的间歇式供水场合。

c型：空调专用控制。本型是专为空调水泵设计的配套产品，水泵开启由控制中心操作，实现空调水泵与

空调机组的联动，水泵运行时输出一个供制冷机组开机的控制接点，实现必须先开水泵后开机组的控制程序，确保空调系统安全运行。

x型：消防专用控制。本型按国家消防规范设计。消防、喷淋泵的启动可由 机箱面板手动， 消火栓按钮启动， 压力开关启动， 消防中心dc24v启动。并有输给消防中心的各泵开停状态问答信号。如用户需要双电源自动切换装置和消防泵定期巡检功能，请在订货时写明。

w型：潜污泵专用控制。本型是根据潜水泵的特殊工况设计的。采用浮球开关或电极等来实现高液位开泵，低液位停泵。并具有泵体泄漏保护和泵电机定子绕组过热保。