

耐高温ABS粘PE胶水，不发裂ABS粘PE胶水

产品名称	耐高温ABS粘PE胶水，不发裂ABS粘PE胶水
公司名称	东莞市景固胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:景固 型号:k-710 固化时间:24h
公司地址	东莞市长安镇霄边第一工业区
联系电话	0769-81885090 13480004611

产品详情

abs粘pe怎么粘接，高强度abs粘pe胶水，耐磨损abs粘pe胶水，abs粘pe有什么胶水好用，不发硬abs粘pe胶水，abs粘pe粘接技术，abs和pe可以用什么胶水来粘，粘合力强abs粘pe胶水，不发泡abs粘pe胶水，耐黄变abs粘pe专用胶水，大面积粘接abs和pe胶水

景固pe（聚乙烯）专用胶水

k-710

一、产品概述

景固kingkou k-710 pe（聚乙烯）专用胶水系单组份合成树脂复合型胶水，主要针对粘接pe塑料以及pe与其它材质的大面积粘接。该胶水常温固化，使用方便可机器涂胶、喷胶以及人工施胶。胶水完全固化后呈无色透明软质状态，防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱。

二、粘接范围

本产品广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对大面积pe粘pe、pe粘pp、pc、abs、pvc、亚克力、橡胶等塑料的粘接，同时也可实现pe与金属、木材、绒布、陶瓷等材质的大面积完美粘接。

三、性能指标

序号	品名	景固k-710 pe专用胶水
1	外观	无色透明液体
2	粘度(c.p.s)	3500-5500
3	固含量%	45
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	环保认证	rohs
6	固化时间(小时)	定位15分钟，完全固化24~48小时

四、操作简述

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。

第二步：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，稍等3~6分钟，以胶膜略显不粘手有干触感为宜，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，20分钟表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。

五、包装规格

1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

六、储存与有效期

远离火源，远离儿童！

常温下有效期为12个月。

abs粘pe怎么粘接，高强度abs粘pe胶水，耐磨损abs粘pe胶水，abs粘pe有什么胶水好用，不发硬abs粘pe胶水，abs粘pe粘接技术，abs和pe可以用什么胶水来粘，粘合力强abs粘pe胶水，不发泡abs粘pe胶水，耐黄变abs粘pe专用胶水，大面积粘接abs和pe胶水