

锌铝合金处理剂-RR-6803锌铝合金封闭剂

产品名称	锌铝合金处理剂-RR-6803锌铝合金封闭剂
公司名称	中山荣润洗涤用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东升镇同茂围巨信汽车配件市场 F 区 2 1 - 2 5
联系电话	0760-22738528 13302827658

产品详情

名称：锌铝合金处理剂-rr-6803锌铝合金封闭剂

产品概述：

rr-809是一款全球领先技术的高性能环保型半水基封闭缓蚀剂；采用日本高新研发技术，使油基与水基相结合；采用水基类产品使用全安，油性类产品防锈时间长等优势；全面解决水基类产品防锈时间短、更换频率高、使用效率低；及油性类产品表面无法完全干燥、使用前需烘干产品、易燃、易爆安全隐患等；本品可原液或稀释使用，操作简单，使用寿命长，平时操作一般只需添加，无需更换；防锈时间长，最高已超过nss盐雾测试500h。

产品优势：

闪点高，可水溶性，不易燃烧，使用安全，环保，无排放。

可稀释或原液使用，使用简单，常温浸泡，封闭前无需干燥产品。

超长的抗盐雾防锈性能，（根据astm b-117及din en iso 9227中性盐雾测试标准，500h以上开始初生锈斑，但因其材料特性不同，防蚀效果则或有差异。）

推荐用途：

适用于所有钢、铁等黑色金属产品中长期封闭防锈处理。

适用于电镀后（镀锌、镀铬、镀镍等）钝化封闭处理。

理化特性：

产品名称	封闭缓蚀剂sl-377
外观	棕色液体
粘度	3.0
闪点	98
密度	0.820
腐蚀试验（铜片100 3h）级	1a
油膜性质	干性

安全及防护：

作业必须在通风良好的场地进行；产品具有挥发性，远离明火。

操作人员戴好劳保用具后进行操作，杜绝皮肤与封闭剂接触。如误触，需立即用清水冲洗干净即可。

处理所用的溶器和工具都应专用，防止药液不纯。

避免溅入眼中，万一接触，立即用水彻底清洗。若发生灼痛，可看医生，勿使儿童接触。

包装与贮存：

本品包装按sh 0164-92进行，铁桶包装，小桶：20l/桶；大桶：200l/桶。

放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45℃；避免阳光直射，有效期12个月。