

天津三菱触摸屏GS2110-WTBD经济型10寸人机界面

产品名称	天津三菱触摸屏GS2110-WTBD经济型10寸人机界面
公司名称	天津市天力乔自动化设备科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:GS2110-WTBD 产地:日本
公司地址	天津市红桥区光荣道宝能创业中心B座805
联系电话	86-022-83693808 15022482238

产品详情

天津三菱触摸屏GS2110-WTBD经济型10寸人机界面

天津三菱触摸屏GS2110-WTBD经济型10寸人机界面

天津三菱触摸屏GS2110-WTBD经济型10寸人机界面

[三菱触摸屏](#)、三菱人机界面GS2110-WTBD，三菱10寸(10吋、10")经济型触摸屏价格优惠,优质供应商！

三菱经济型触摸屏主要功能： 1、分辨率：WVGA 800*480
2、程序容量：9MB 3、显示：TFT彩色液晶 65536色 4、对应RS-422,RS-232
5、内置Ethernet 6、内置USB 7、搭载SD卡槽 8、IP65F耐环境保护构造
9、可竖直显示

[三菱触摸屏](#)

GS2110-WTBD电源规格： 输入电源电压：DC24V(+10%,-15%)波纹电压200mA以下 消费电力：6.5W以下271mA/24V 背光灯OFF时 3.8W以下(158mA/24V)
冲击电流：17A以下(6ms、25、大负载时) 允许瞬停时间:5ms以内
抗噪声性能：遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线) 可承受电压：AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子)

[三菱触摸屏](#)GS2110-WTBD性能规格：1、显示部分： 种类：TFT彩色液晶
画面尺寸：10寸 10吋 10" 分辨率：800*480
显示尺寸：W155*H86.5[mm](横置显示时)

显示字符数：16点字体时：50字*30行(全角)(横置显示时) 显示色:65536色2、背光灯
LED方式(不可以更换) 可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间3、触摸面板
方式：模拟电阻膜方式 触摸键尺寸：小2*2[点](每个触摸键)
同时按下：不可同时按下(仅可触摸1点) 寿命：100万次(操作力0.98N以下)4、存储器
C驱动器：内置快闪卡9M字节 寿命：10万次

5 内置接口 RS-422：RS-422, 1ch

传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 连接器形状:D-Sub

9针(母) 用途:连接设备通讯用

终端电阻:330 固定 RS-232：RS-232, 1ch

传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 连接器形状:D-Sub

9针(母)

用途:连接设备通讯用、条形码阅读器用

连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能) 以太网：数据传送方式:100BASE-TX、10BASE-T、1ch 连接器形状:RJ-45(模块插孔)

用途:连接设备通讯用、网关功能用

连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)

USB：依据串行USB(全速12Mbps)标准、1ch 连接基形状:Mini-

B 连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)

SD卡：依据SD规格1ch

支持存储卡:SDHC存储卡、SD存储卡 用途二软件包数据上载/下载、日志数据

保存6、蜂鸣器输出：单音色(长/短/无可调整)7、保护构造：IP65F(仅面板正面部分)8、质量：约0.9kg(不包括安装用的金属配件)9、对应软件包(GT Designer3的版本)：Version 1.105K以后