铠装铁路信号电缆WDZB-PTYA23 12*1

产品名称	铠装铁路信号电缆WDZB-PTYA23 12*1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:PTYA23-PTYA53-PZYA03 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 12芯

信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 16芯

信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 19芯

信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 21芯

信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 28芯

信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 8芯

信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 14芯

信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 16芯

信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 21芯

塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 （PZY02 PZY03 PZY23 PZY22）1/0.8mm（1/1.0mm） 2-48芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYA 23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm（1/1.0MM） 4-61芯 适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。使用特性：电缆在-40°C-+50°C环境下使用。电缆导体长期工作温度应不超过70°C。普通护套的电缆在环境温度不低于-5°C下敷设，耐塞护套为-10°C。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。铁路信号电缆铁路信号电缆执行标准GB/T2476-1993。