

SPC2120LW耐高温三角带带

产品名称	SPC2120LW耐高温三角带带
公司名称	上海赤丰机电有限公司
价格	20.00/条
规格参数	品牌:日本三星 型号:SPC2120LW
公司地址	上海市普陀区甘泉一村212号601
联系电话	021-66278602 15618576711

产品详情

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

上海赤丰机电设备有限公司坐落於全球最主要快速发展的经济展视之窗——上海。上海赤丰是一家专业经营：美国盖茨、日本三星、德国奥比等世界名优工业皮带，主要为工业、机械、轧机、纺织、铁路、冶金、矿山等各大名优厂商提供配套服务，产品包括：三角带，带齿三角带，空压机专用齿型带，广角带，联组广角带，水塔带，冷却塔皮带，同步带，高强度保力强同步带，特氟龙网带，pvc输送带，橡胶输送带，nok、sog、tto油封，skf、nsk、fag、ntn、iko、ina、nmb、thk、nachi等世界知名品牌的进口轴承及进口电子仪器，品种齐全，保证质量，以及完善的货运服务，可以使您在最短的时间内得到所需产品。

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

三角带有特种带芯结构和绳芯结构两种，分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。绳芯结构的三角带制造方便，抗拉强度一般，价格低廉，应用广泛。特种带芯结构的三角带韧性好，强度高，适用于转速较高的场合。

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

三星高速防油三角带spc型：

spc2000 spc2120 spc2240 spc2360 spc2500 spc2650 spc2800

spc3000 spc3150 spc3350 spc3360 spc3500 spc3550 spc6000

spc6300 spc6500 spc6700 spc7100 spc7500 spc8000 spc8500

spc9000

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

- 优点 1, 结构简单, 制造、安装精度要求不高, 使用维护方便, 三角带 适用于两轴中心距较大的场合
 - 2, 传动平稳, 噪音低, 有缓冲吸振作用
 - 3, 过载时, 传动带会在带轮上打滑, 可以防止薄弱零件的损坏, 起安全保护作用
- 缺点
- 1, 不能保证准确的传动比
 - 2, 外廓尺寸较大, 传动效率低

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

不同型号的皮带轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下：o型皮带轮在带轮直径范围在50mm ~ 71mm时为34度；在71mm ~ 90mm时为36度，>90mm时为38度；a型皮带轮在带轮直径范围在71mm ~ 100mm时为34度，100mm ~ 125mm时为36度；>125mm时为38度；b型皮带轮在带轮直径范围在 125mm ~ 160mm时为34度；160mm ~ 200mm时为36度，>200mm时为38度；c型皮带轮在带轮直径范围在200mm ~ 250mm时为34度，250mm ~ 315mm时为36度，>315mm时为38度；d型皮带轮在带轮直径范围在 355mm ~ 450mm时为36度，>450mm时为38度；e型500mm ~ 630mm时为36度，>630mm时为38度。

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带

三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，a型三角带的断面尺寸是：顶端宽度13mm、厚度为8mm；b型三角带的断面尺寸是：顶端宽度17mm，厚度为10.5mm；c型三角带的断面尺寸是：顶端宽度22mm，厚度为13.5mm；d型三角带的断面尺寸是：顶端宽度21.5mm，厚度为19mm；e型三角带的断面尺寸是：顶端宽度38mm，厚度为25.5mm。对应尺寸（宽*高）：o（10*6）、a（12.5*9）、b（16.5*11）、c（22*14）、d（21.5*19）、e（38*25.5）。

耐高温三角带带,空调机皮带spc2120lw高速防油窄v带