

# VB7300比例积分电动三通阀（什么叫调节阀？调节阀选型应用）

产品名称	VB7300比例积分电动三通阀（什么叫调节阀？调节阀选型应用）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:VB7300 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

一、VB7300比例积分电动三通阀|蒸汽电动调节阀概述 VB7300电动三通阀、电动三通阀配以电子驱动控制装置后，能调节蒸汽或冷、热水的流量，广泛应用于中央空调、采暖、水处理、工业的流体控制。驱动器是由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭矩。故此当马达没有电流通过时能稳定地停顿在任何一点，当阀门全开或全关时磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。

### 二、VB7300比例积分电动三通阀|蒸汽电动调节阀主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽介质温度:2~180 公称压力:1.6Mpa流量特性：等百分比或线性可调  
比: 50:1 渗漏量(m<sup>3</sup>/h):KV值的%

### 三、电动三通阀 材质

阀体:铸钢 WCB 铸铁阀瓣、阀杆、阀座：不锈钢填料:聚四氟乙烯

### 四、电动三通阀 主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽介质温度:2~180 公称压力:1.6Mpa流量特性：等百分比或线性渗漏  
量(m<sup>3</sup>/h):KV值的0.03%

### 五、电动三通阀 材质

阀体:HT200灰铸铁阀瓣：黄铜 阀杆:1Cr18Ni9轴封：黄铜密封件:三元乙丙橡胶

### 六、电动三通阀外形尺寸

型号	规格	L	H	H1	D	C	K	n-d	压差KPa	重量(KG行程)
VB-7300	DN65	290	158	150	185	20	145	4-18	400	23 45
	DN80	310	195	185	200	20	160	8-18	400	31 45
	DN100	350	216	205	220	20	180	8-18	300	39 45
	DN125	400	237	230	250	22	210	8-18	200	66 45
	DN150	480	282	280	285	22	240	8-22	100	87 45
	DN200	533	289	340	340	30	295	12-22	100	90 45

上海威尔顿阀门有限公司为您推荐VB7300比例积分电动三通阀。在阀门行业中，调节阀是一种可以自动调整流体介质的流量、压力和温度的控制设备。调节阀的选型和应用一直是工程师和用户关注的重要问题。

VB7300比例积分电动三通阀是威尔顿公司生产的一款高品质产品。作为一家在上海拥有多年制造经验的阀门生产商，我们始终将产品质量放在首位。该阀门采用了先进的比例积分电动执行器，能够实时控制流量，jingque调节介质的通断和流速。这对于许多工业、建筑和水处理领域的应用来说，是至关重要的。

VB7300比例积分电动三通阀不仅仅是一款普通的调节阀，它还具有许多独特的特性和功能。该阀门采用了超耐蚀材料，使其在恶劣的工作环境下具有出色的耐用性。阀门采用了先进的密封设计，确保了阀门的零泄漏和长寿命。此外，VB7300还具备防爆和防腐蚀等特点，适用于各种复杂的工况。

在选择调节阀时，其适用范围和参数也是需要考虑的关键因素。VB7300比例积分电动三通阀在这方面表现出色。它的调节精度高达0.1%，可满足严苛的工业控制需求。阀门的工作温度范围广泛，从-40 °C到+180 °C，能够适应不同的工作环境。此外，阀门的压力等级也根据客户的需求可供选择，以确保zuijia的性能。

购买VB7300比例积分电动三通阀的过程中，我们建议您充分考虑以下因素。是您的需求，例如阀门所处的介质种类、温度和压力等；是阀门的使用环境，包括防腐蚀和防爆等要求；最后是阀门的可维护性和售后服务等因素。我们提供的VB7300阀门拥有出色的性能，在这些方面都能够满足您的需求。

通过以上介绍，我们相信您对VB7300比例积分电动三通阀有了更深入的了解。作为一家拥有丰富经验和专业知识的阀门生产商，我们将竭诚为您提供zuijia的产品和服务。请联系我们的技术顾问，他们将帮助您选择最适合您应用场景的VB7300比例积分电动三通阀。