

# 储煤场防尘砂石厂防风网阻燃防风网料场圆孔防尘网

产品名称	储煤场防尘砂石厂防风网阻燃防风网料场圆孔防尘网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	21.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

储煤场防尘砂石厂防风网阻燃防风网料场圆孔防尘网

料场圆孔防尘网成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

料场圆孔防尘网设计和施工主要分为四部分

(1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度

，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体

尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

料场圆孔防尘网产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老

化性能，使用寿命提高。

