

溶剂型胶粘剂用TPU油墨料连接料胶水粘合剂95A乳白颗粒

产品名称	溶剂型胶粘剂用TPU油墨料连接料胶水粘合剂95A乳白颗粒
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

溶剂型胶粘剂用TPU油墨料连接料胶水粘合剂95A乳白颗粒

粘度有60-80mpas和500-3000mpas两种

软化点115和190两种

特性

该产品是一种线性分子的聚酯型热塑性聚氨酯弹性体，具有初始粘结力强，溶解速度快，结晶速率可选择性强等特点，与TPU、PVC、Polyester、尼龙、布及真皮等材质有良好的粘结性。可单独使用，也可与交联剂共同使用。其中GD2320、GD2420为yongbu黄变脂肪族TPU胶粘剂

应用

适用于鞋材、纺织品贴合，家具(PVC+MDF/塑钢/木塑)贴合，海棉、棉布胶粘剂、汽车内饰材料滚涂或部件贴合，消防水带共挤等

热塑性聚氨酯（TPU）是一类可加热可以塑化、溶剂可以溶解的聚氨酯。

与混炼型和浇注型聚氨酯比较，化学

结构上没有或很少有化学交联，其分子基本上是线性的，然而却存在一定量的物理交换，因此，这类聚氨酯称

为热塑性聚氨酯。

众所周知TPU聚氨酯热塑性弹性体分为聚脂和聚醚两种，其性能有着显著的区别，下面为你详细解释下：

聚醚型TPU具有高强度、耐水解和高回弹性，低温性能好的优点。

通常用于软泡、硬泡，硬质塑料和表面涂料

高回弹软质泡沫的加工生产。

聚酯型TPU具有较好的拉伸性能、挠曲性能、耐磨损性以及耐溶剂性能，不易氧化和耐较高温度等优点。

主要

用于软泡硬泡、低密度半硬泡、软质涂料、弹性体和胶粘剂、实芯和微孔弹性体的生产。