

LOWARA不锈钢立式多级离心泵46SV6/2AG220T

产品名称	LOWARA不锈钢立式多级离心泵46SV6/2AG220T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=56 46SV3G:H=45 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA机械密封，LOWARA水泵叶轮，LOWARA水泵维修，LOWARA配件报，LOWARA立式多级泵密封件

46SV2/2AG055T, 46SV2G075T, 46SV3/2AG110T, 46SV3G110T,

46SV4/2AG150T, 46SV4G150T, 46SV5/2AG185T, 46SV5G185T,

46SV6/2AG220T, 46SV6G220T, 46SV7/2AG300T, 46SV7G300T,

46SV8/2AG300T, 46SV8G300T, 46SV9/2AG300T, 46SV9G370T,

46SV10/2AG370T, 46SV10G370T, 46SV11/2AG450T, 46SV11G450T,

46SV12/2AG450T, 46SV12G450T, 46SV13/2AG450T, 66SV1/1AG040T

单相：220-240V 50HZ

三相：3KW以下，220-240V/380-415V、50HZ；3KW以上，380-415V/660-690V、50HZSV2-4-8-16系列性能特点：

立式多级离心泵，所有过流部件均为不锈钢

可供选择的型号：

F：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料

T：进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料

R：出水口在吸水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节，AISI304材料

N：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料

V：进出水口在同一水平线上、Victaulic·联接方式、AISI316材料

C：进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式、AISI316材料

轴向力很小，因此配套电机为市场上很容易购买的标准电机

LOWARA电机的效率值为第2级效率范围

独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积

机械密封符合EN12756（ex DIN 24960）和ISO3069标准和要求

能与配对法兰相连的圆形法兰，符合EN1092标准

T，T和R型的配对法兰标准供货规格是：圆形、不锈钢材质

维护保养简单。组装和拆卸无需专用工具

适用于输送饮用水（WRAS标准）

标准系列的介质温度范围：-30C到+120C。

SV33-46-66-92系列性能特点：

立式多级离心泵，标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成，泵座和电机接头的材料为铸铁

N型全部由AISI316不锈钢制成

扬程高流量大的4种规格：SV33，46，66和92（替代原先的SV30和SV60型号）

重新设计的过流部位，提高了泵的效率，更加节能

高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力，从而可以使用市场上很容易购买和标准电机。LOWARA电机具有的效率值为第2级效率的范围。

标准的机械密封符合EN12756（ex DIN 24960）和ISO3069标准，不需拆卸电机就可更换机械密封

独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积