

# 双峰挡风抑尘墙冲孔施工墙灰色防风抑尘网

产品名称	双峰挡风抑尘墙冲孔施工墙灰色防风抑尘网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

双峰挡风抑尘墙冲孔施工墙灰色防风抑尘网

色防风抑尘网特点:

1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有

较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，

距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防止静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

色防风抑尘网分为五大系列：

（1）用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末

喷涂的表面抗腐蚀处理。

（2）用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静

电粉末喷涂

的表面抗腐蚀处理。

(3) 用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(4) 用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(5) 用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。