

内螺纹节能柱塞阀 U11SM (什么叫柱塞阀？柱塞阀选型应用)

产品名称	内螺纹节能柱塞阀 U11SM (什么叫柱塞阀？柱塞阀选型应用)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:U11SM 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

内螺纹节能柱塞阀 U11SM产品概述:

内螺纹柱塞阀分非金属密封，金属密封两类，此外，外螺纹连接柱塞阀其外形分为Z字形和腰鼓形两大类，其内部结构完全相同，用途一样，主要用在冶金、电业、化工、炼油、食品等行业。压力为16-25kgf/cm²以内，温度为250 以下的水、蒸汽、油类等小口径管道上作开启、关闭调节流量用。

内螺纹柱塞阀主要连接、结构尺寸：

型号	公称压力 (Mpa)	试验压力 (Mpa)			工作温度 ()	适用介质
		强度 (水)	密封 (水)	气密封		
U41SM-1.6U11SM-1.6 M-1.6UJ11H-1.6	1.6	2.4	1.8	0.6	250	蒸气、气水、 油品、煤气、 天然气、氨碱 、醋酸铜、氨 液
U41SM-2.5C	2.5	4.0	2.8		300	
U41SM-4.0C	4.0	6.0	4.4			

材料表：

零件名称	材料
U41SM-1.6 U11SM-1.0	U41SM- 2.5C 4.0C
阀体 柱塞	Ht200 WCB 碳钢 不锈钢

阀杆
密封圈
手轮

PTFE、石墨等
HT200

连接尺寸：

DN	G	L	L1	S	H	H1	D0	重量 (公斤)
15	1/2"	90	14	32	120	148	80	1.8
20	3/4"	100	16	36	140	174	80	2.2
25	1"	120	18	46	165	207	100	3.0
32	1 1/4"	140	20	55	175	215	120	5.0
40	1 1/2"	170	22	65	196	246	180	8.0
50	2"	200	24	80	213	268	180	11.0

DN	L	D	D1	D2	D6	b	Z- d	H	H1	D0	重量 (公斤)
15	130	95	65	45	40	16	4-14	145	157	100	3.5
20	150	105	75	55	51	16	4-14	149	165	120	4.4
25	160	115	85	65	58	16	4-14	166	84	140	5.6
32	180	135	100	78	66	18	4-18	187	213	160	8.5
40	200	145	110	85	76	18	4-18	208	236	180	12.0
50	230	160	125	100	88	20	4-18	234	268	220	16.0
65	290	180	145	120	110	22	4-18	284	330	240	22.0
80	310	195	160	135	121	22	8-18	314	358	280	32.0
100	350	230	190	160	150	24	8-23	365	427	320	46.0
125	400	270	220	188	176	28	8-25	401	475	360	70.0
150	480	300	250	218	204	30	8-25	415	505	400	93.0
200	600	375	320	282	260	38	8-30	508	626	450	185.0
250	650	445	385	345	313	42	12-34	590	740	500	275
300	750	510	450	408	364	46	12-34	1000	1160	560	340