

PBT日本东.丽1164G-30加玻纤30%阻燃电器汽车部件连接器风扇骨架

产品名称	PBT日本东.丽1164G-30加玻纤30%阻燃电器汽车部件连接器风扇骨架
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

上海灿羨塑化有限公司正式推出了一款卓越的PBT日本东.丽1164G-30加玻纤30%阻燃电器汽车部件连接器风扇骨架。此产品在材料性能、安全性和实用性方面具有全面优势，深受广大客户的青睐。

一、材料性能方面：

高强度：PBT日本东.丽1164G-30加玻纤30%阻燃材料使连接器风扇骨架具有出色的强度和耐久性，能够承受高温、高压等复杂环境。**优异的机械性能：**加入30%玻璃纤维，大幅提升了连接器风扇骨架的刚性和抗冲击性能，能够有效防止零件因受力过大而断裂。

二、安全性方面：

阻燃性能：PBT日本东.丽1164G-30加玻璃纤维阻燃材料具有良好的阻燃性能，符合国际阻燃标准，有效降低了部件在工作中的火灾风险，为电器和汽车行业提供了更安全的选择。**电绝缘性：**连接器风扇骨架采用的PBT材料具有优异的电绝缘性能，能够有效隔离电流，防止电气事故发生，为电器设备提供更可靠的保护。

三、实用性方面：

耐腐蚀性：PBT日本东.丽1164G-30加玻璃纤维材料具有良好的耐腐蚀性，能够在复杂的化学环境下长期使用，延长连接器风扇骨架的使用寿命。**加工性能：**PBT材料具有较低的熔点和熔体粘度，易于成型加工，能够满足各种复杂形状的设计要求，为客户提供更多样化的选择。

通过引入PBT日本东.丽1164G-30加玻璃纤维阻燃电器汽车部件连接器风扇骨架，客户能够享受到高强度、优异的机械性能、良好的阻燃性能、卓越的耐腐蚀性和便捷的加工性能。此款产品的推出将为电器和汽车行业的发展带来新的机遇和可能性。