

伸缩缝质量 首选河北泰成

产品名称	伸缩缝质量 首选河北泰成
公司名称	河北泰成工程技术有限公司
价格	260.00/米
规格参数	类型:热轧扁钢 材质:优质碳素钢 用途:保护公路桥梁
公司地址	河北省衡水市桃城区育才南大街169号
联系电话	0318-2180218 15324395687

产品详情

【河北泰成工程橡胶】专业生产各种型号伸缩缝gqf-c gqf-e gqf-f gqf-z gqf-rg gqf-mzl gqf-ssfb tst...,其中这些型号又根据其型钢的间距不同又分为各种型号,分别为:c40 c60 c80 e40 e60 e80 f40 f60 f80 z40 z60 z80 mzl160 mzl240 mzl320 ssfb40 ssfb60 ssfb80 ssf100.....

桥梁伸缩缝的作用:主要是为了防止温度的变化引起路面结构的热胀冷缩过大而造成破坏,现在为了减少地震危害,伸缩缝也起到防止梁体位移过大的作用,总之就是一个缓冲位移的装置。

桥梁伸缩缝是连接梁与路的重要结构部件,是较易受到破坏而难修的部位。桥梁伸缩缝是热轧整体成型的,主要分为异型钢、锚固钢环、防水密封胶带、预埋竖向钢筋、横向分布钢筋。

桥梁伸缩缝更换安装原则:

- (1) 保证公路正常通行,半通行半施工,施工的时候把伸缩缝分成两段,后期在进行焊接。
- (2) 伸缩装置安装应该保持与原路面一致平整。
- (3) 使用高标号钢纤维混凝土可以让伸缩缝混凝土抗磨。
- (4) 保证交通尽快能使用可以在混凝土中加入快速补强剂。
- (5) 新旧混凝土方面处理最好加上界面涂抹水泥砂浆粘合剂。

可根据施工图纸定做,如有需要可电话垂询购买,期待与您的合作。

卢女士:15324395687