

# 秦皇岛SKL1型弹条扣件工厂

产品名称	秦皇岛SKL1型弹条扣件工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

秦皇岛SKL1型弹条扣件工厂 5承载鞍 俄罗斯线材加工技术发展方向是:采用无酸去化皮工艺;扩大盘重到600~1000Kg的冷拔钢的产量和试制盘重达2000Kg的冷拔钢;组织生产直径35mm的成盘冷拔钢

弹条扣压件工作时利用材料的弯曲变形性能，又利用材料的扭转变形性能（尤其是圆形截面弹条），因而弹性一般较好，同时基本上无截面，所以材料的利用率较高，在常规线路上，一般希望扣压件扣压力大、弹性好，这方面弹条扣件有明显的优越性。目前我国铁路及其它轨道交通上大部分都使用弹条式扣压件，我国弹条扣压件的形式主要有：有螺栓安装的结构形式的弹条，如正线上使用的Ⅰ型、Ⅱ型弹条、石龙桥小阻力弹条、WJ-2型弹条等；无螺栓安装的潘德罗尔型，如Ⅲ型弹条、DT 扣件用弹条、广州地铁用PR型弹条等；还有其他结构形式的弹条，双趾弹条，中间弹条。

注意：安装绝缘轨距块时，不得猛烈敲击绝缘轨距块使其入位绝缘轨距块不得轨下垫板又改可调衬垫不再设在轨下胶垫下而在铁垫板下 从试验结果来看,在槽型孔时,采用现定的厚垫圈的厚度及垫圈尺寸,尚不足以弥补其搁置面小及自身变形大的不足,因此厚垫圈对M22及其以下的螺栓、垫圈厚度取6.0mm,M24~M30采用8.0mm厚的垫圈,外径同标准垫圈)应用于槽型孔时,仍应乘以0.9的孔型折减系数,而应用于大圆孔时折减系数取1.0即可1.5侧架立柱磨耗板检修须符合下列要求：减振器扣件，其主要特点是承轨板与铁座之间用减振橡胶硫化粘结为一整体，利用橡胶圈剪切变形,获得弹性，减振器扣件的垂直静刚度约为10kN/mm，低为6kN/mm，该扣件较一般扣件降低振动噪声4~5dB

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产制造:

- 1、TF-Y型弹条扣件
- 2、Ⅰ型弹条扣件
- 3、Ⅱ型（WJ-3）弹条扣件
- 4、WJ-2型弹条扣件

- 5、 型 ( WJ-4 ) 弹条扣件
- 6、 WJ-5型弹条扣件
- 7、 型弹条扣件
- 8、 型弹条扣件
- 9、 WJ-7型弹条扣件
- 10、 WJ-7A型弹条扣件
- 11、 WJ-7B型弹条扣件
- 12、 WJ-8型弹条扣件
- 、 WJ-8A型弹条扣件
- 14、 WJ-8B型弹条扣件
- 15、 WJ-8C型弹条扣件
- 16、 D 型弹条扣件
- 、 DT -2型弹条扣件
- 、 DT -1型弹条扣件
- 19、 DT -1型弹条扣件
- 20、 DT -2型弹条扣件
- 21、 德国福斯罗 (Vossloh) 系列弹条扣件系统
- 22、 SKL型弹条扣件 ( SKL1 , SKL2 , SKL3 , SKL12 , SKL14 , SKL15 , SKLB15,SKL30 )
- 23、 DFF14型弹条扣件
- 24、 300型弹条扣件 ( W300-1a, W-300-lu )
- 25、 DFF300型弹条扣件
- 26、 336型弹条扣件
- 27、 英国弹条扣件系统
- 28、 PR系列弹条 ( PR85 , PR309 , PR401 , PR601 , PR601A )
- 29、 E型弹条扣件 ( E1609 , E06 , E09 , E , E , E2001 , E2003 , E2006 , E2007 , E2009 , E2031 , E2055 , E2055XL , E2056 , E2063 )

30、fast弹条扣件

31、SFC弹条扣件

32、菲斯特fist弹条、形弹条、W形弹条、A型弹条、B型弹条、D型弹条、W1型弹条、W2型弹条、X2型弹条、X3型弹条、立式弹条、GL弹条、俄罗斯弹条、异形弹条、小阻力弹条等