

镀层材料维氏硬度检验机构

产品名称	镀层材料维氏硬度检验机构
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:TGL15 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

镀层材料维氏硬度检验机构 项目简介 维氏硬度检测(HV)是以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面，用载荷值除以材料压痕凹坑的表面积，即为维氏硬度值(HV)，用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。

应用领域 所有金属

检测标准 ASTM E384-11e1 金属材料的努氏和维氏硬度标准试验方法 ASTM E92-2017 金属材料维氏硬度和努氏硬度的标准试验方法 GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 DIN EN ISO 6507-1: 2006 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 ISO 6507-1: 2018 金属材料 维氏硬度试验 第一部分 JIS Z 2244-2009 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法

服务流程 · 项目沟通：深入了解客户需求，设计zuijia检测方案