

土灰色PPS板

产品名称	土灰色PPS板
公司名称	深圳市鸿兴利塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:鸿兴利 型号:500*1000
公司地址	深圳市宝安区西乡 富通城
联系电话	0755-29412760 13760459203

产品详情

深圳鸿兴利塑胶（黄俊庭）订购热线:13760459203 0755-29412760

qq1563041162 公司网站<http://hxljycl.cn.alibaba.com> <http://hxljycl1.86mai.com/>

公司长期供应各种规格，各种型号:peek板棒；pvdf板棒；pom板棒；尼龙板棒；upe板棒；pei板棒；psu板棒；cpvc板棒；pc板棒；电木板防静电电木板；环氧板棒；pvc板棒；聚四氟乙烯板棒；合成石板；硅胶板片；ppo板棒；pp板棒；pe板棒；hdpe板棒；pps板棒；pu板棒；pet板棒；petp板棒；防静电pom板棒；防静电尼龙板棒；防静电pvc板；防静电pc板；等等材料（厂家直销，价格有优势，有需要请电话联系！）公司实力雄厚，重信用、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

pps板 pps棒 聚苯硫醚

pps又名：聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240）、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达ul94v-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如pa、pom、pet.....）与高级工程塑料之间的差别。

特性

：空气中最大允许工作温度非常高（可在240oc持续工作，短时可达260oc），在高温环境保持高机械强

度、刚度和硬度，优越的耐化学腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强），优秀的耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，优秀的抗高能量辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。

应用

：电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：点火器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件。

优点：高机械强度。刚硬，杰出的低磨损，耐冲击及抗老化性比psu及pe更佳。符合osu标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的耐用温度，在220℃下仍可耐高腐蚀，可短暂使用至260℃。在此温度其挠曲强度和室湿时的abs相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热安定性，生理学上使用无疑。缺点：不耐磨。延伸性低。和极性溶剂和酒精接触会变脆/断裂。加工时如含应力时亦易断裂不可用冷却油加工切削。宜用水或空气。

规格：板材：厚x宽x长=5~80mm *x620mm x 1000mm

棒材：6~100mm x 1000mm.

产地：德国

颜色：米黄色，黑色