

D1型断路器

产品名称	D1型断路器
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重庆梅安森 型号:D1
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

重庆金万机电设备有限公司

地址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097

传真：023-62315097

联系人：周经理

手机：18996221828 /18996228866/18996228899

网址：<http://www.cqjwjd.cn>

邮箱：jinwanjidian@qq.com

邮编：400060

产品介绍 d1 断路器是煤矿井下用于对防爆开关的控制回路实行控制的关键执行器。该控制器通过对来自各种仪器或装置的命令的执行实现对开关的断电或复电。该执行器采用本质安全型电源，有安全、可靠、稳定、方便的特点。具有可靠、稳定的断电功能,能适应各种控制信号。设备具有馈电信号反馈。

技术参数 供电电源：36v.ac/50hz、660v.ac/50hz 整机功率：20w 电源波动范围a) 电压：(75-110)%
b) 频率：(50±2)hz c) 失真：总的谐波分量应 10% 断电容量：660v/0.3a ac
断电控制方式：a.触点控制
b.电平控制：5v.dc~18v.dc,电流：3ma；输入输出端口分配本安信号输入输出:1个 断电输出:1个
馈电输入:1个 馈电输入电压：660v.ac； 馈电信号输出:1/5ma或±5ma(误差：±20%);显示功能
发光二极管电源状态、显示断电、馈电状态；电源指示灯亮，表示有电，电源灯灭，表示无电；断电指
示灯亮，实现断电；断电指示灯灭，没有执行断电；馈电指示灯亮表示有电状态；馈电指示灯灭表示无
电状态。传输距离：到分站的最大传输距离：2km；本安参数 uo：18.5v io：6ma；外型尺寸和重量
尺寸：285mm×200mm×130mm；重量：15kg

重庆金万机电设备有限公司

地址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097

传真：023-62315097

联系人：周经理

手机：18996221828 /18996228866/18996228899

网址：<http://www.cqjwjd.cn>

邮箱：jinwanjidian@qq.com

邮编：400060