

GFY15型风速传感器

产品名称	GFY15型风速传感器
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重庆梅安森 型号:gfy
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

重庆金万机电设备有限公司

地址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097

传真：023-62315097

联系人：周经理

手机：18996221828 /18996228866/18996228899

网址：<http://www.cqjwjd.cn>

邮箱：jinwanjidian@qq.com

邮编：400060

产品介绍 gf15型风速传感器是适用于煤矿井下通风巷道，风口，扇风机井口等巷道中测量风流速度的固定式本质安全型传感器。该传感器采用超声波涡街原理，具有无可动部件，可靠性高，介质适应性强，工作温度范围宽，准确度高等优点。而且该传感器使用红外线遥控调校，可避免校正过程中对传感器周围流场的干扰，使校正更方便、准确

环境参数 环境温度：0 ~ +40 ；相对湿度：

98%rh (+ 25) ；大气压力：(80 ~ 110) kpa ；适用环境：无显著振动和冲击的场所；
煤矿井下有爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所。

技术参数 测量范围：0.3m/s ~ 15m/s。基本误差： ± 0.3 m/s。传感器输出信号制式：电流：
1ma.dc ~ 5ma.dc ；频率：200hz ~ 1000hz (脉冲宽度>0.3ms) ；误差<1%。传感器显示：3位led数值显示；
分辨率为0.1m/s。工作电压：18v工作电流： 100 ma.dc。电源波动范围：12 v.dc ~ 21 v.dc 声光报警：警
报声级强度在距其1m远处的声压级应不小于85db(a)；光信号在暗处20m外清晰可见。传感器到分站和电
源箱的最大传输距离：2km。外形特征：外壳材料：不锈钢 外壳颜色：金属光泽 外形尺寸 (长×宽×
高)：180 × 135 × 68(mm³) 重量： 1.85kg

重庆金万机电设备有限公司

地 址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097

传真：023-62315097

联系人：周经理

手 机：18996221828 /18996228866/18996228899

网址：<http://www.cqjwjd.cn>

邮 箱：jinwanjidian@qq.com

邮 编：400060